ECO POWER AG
Eymattweg 4, 3506 Grosshöchstetten, kontakt@eco-power.ch oder 031 711 33 55

➔ **Desinfektionsmittel / Pflege- und Reinigungsmittel vorsichtig verwenden!**
➔ **Vor Gebrauch stets Etikette und Produktinformationen lesen!**

AQUA BLANK Super Granulat

Dosieranleitung:

AQUA BLANK SUPER ist ein organisch gebundenes **Chlorgranulat** mit über 90 % aktiven Wirkstoffen. Es lässt sich in allen Schwimmbädern zur Stosschlorierung anwenden. Als Ergänzung zum Granulat sind zur Dauerchlorierung Tabletten à 200 gr. und Dosierblöcke à 600 gr. erhältlich.

Lagerung: In verschlossenem Behälter kühl und trocken lagern. Bei feuchter Atmosphäre oder in Verbindung mit Wasser können Gasausscheidungen auftreten.

Anwendung: AQUA BLANK SUPER wirkt bei Schwimmbädern im üblichen pH - Bereich (7,2 ... 7,6) optimal.
Je wärmer das Wasser, desto höher ist der Verbrauch. Wird das Wasser mit einer Dauerchlorierung behandelt (Tabletten oder Dosierblöcke), so genügt in der Regel eine Stosschlorierung pro Woche. Bei hohen Wassertemperaturen (über 26 ° C) soll 2 bis 3 x pro Woche abends eine Stosschlorierung vorgenommen werden. Ohne Dauerchlorierung muss entsprechend häufiger eine Stosschlorierung vorgenommen werden, bei warmem Wasser z.B. jeden Abend. Der Chlorgehalt des Schwimmbadwassers soll 1 bis 2 x gemessen werden.

Dosierung: Idealer Chlorüberschuss (gemessen mit pH- und Chlor-Prüfgerät)
- bei Privatschwimmbädern 0,2 ... 0,6 ppm
- bei stärker frequentierten Bädern 0,4 ... 0,8 ppm

Der Verbrauch von AQUA BLANK SUPER hängt von der Belastung des Schwimmbadwassers mit Verunreinigungen und von der Sonneneinstrahlung ab. Mit einiger Erfahrung kann jedoch über längere Zeit der ideale Chlorüberschuss erhalten werden. Zudosierung von **AQUA BLANK SUPER – Granulat:** Bei laufender Filteranlage in den Skimmer streuen, damit auch die Filterschicht entkeimt wird. Nicht direkt ins Schwimmbecken geben. Es können Bleichungen und Verfärbungen auftreten.

Dosiermenge bei einem Schwimmbecken von 40 m3: Ca. 80 gr. (= 1 Deckel vom Behälter) für eine Stosschlorierung. Wird das Wasser zusätzlich mit STABILISATOR behandelt, so kann der Chlorverbrauch um ca. 30% gesenkt werden.

Prüfung der Wasserqualität: Mit pH- und Chlor - Testgerät 1 x pro Woche.

Schutzmassnahme:
Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser abwaschen. Von Kindern fernhalten.

Sicherheitshinweise:

Gefahrenpiktogramme :

Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise

H272	: **Kann Brand verstärken: Oxidationsmittel.**
H302	: **Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.**
H319	: **Verursacht schwere Augenschäden.**
H335	: **Kann die Atemwege reizen.**
H410	: **Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.**
EUH031	: **Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.**
EUH206	: **Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.**

Sicherheitshinweise – Verhütung

P102	: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210	: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P261	: Einatmen von Staub / Rauch / Gas/Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P271	: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P273	: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P501	: Inhalt / Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben.

Sicherheitshinweise – Intervention

P304+P340	: BEIM EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P301+P310	: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305+P351+P338	: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.